



Wir bieten Standard-Durchfahrwaagen mit folgenden Daten an:

Robuste, industriegerechte Stahlkonstruktion in lackierter oder Edelstahlausführung. Problemloses Befahren der Waage über Auffahrampen durch geringe Auffahrhöhe. Alle Durchfahrwaagen sind eichfähig und somit als Handelswaagen für eichpflichtige Wägungen zugelassen. Messkabel 6m lang. Anzeigegerät aus eloxierter Aluminiumlegierung, hellgrau lackiert oder Edelstahl. LCD-Flüssigkristallanzeige, hinterleuchtet, sehr kontraststark, Ziffernhöhe min 15mm, Staub- und Strahlwasserschutz IP 65. Ab 4 Tasten Bedienung Datenschnittstelle RS232 (V24). Datenausgang für Druckeranschluss. Wägebrücke mit Edelstahlplattform. Unterteil aus schlagfestem Kunststoff. Netzbetrieb: Anschlusswerte 230 V, 50 Hz.

Standard-Durchfahrwaagen bieten wir an für:

Wägebereiche von
600kg – 1.500 kg
Ziffernschritte von
100g – 500g
Plattformgrößen von
800x1.000mm – 1.250x1.500mm

Andere Ausführungen sind möglich